

AANSLUITING EC-SENSOR EC5105 OP CONTROLLER EC3020

KABELAANSLUITING

EC-sensor met temperatuur compensatie:

Bruin/Rood	20
Zwart Shield	21
Transparant	22
Oranje	23
Groen	25
Geel	24

NETSPANNING

220 Volt : 1 en 3 LET OP!!!
Aarde : 4

KALIBRATIE

- Sensor droog in lucht
- Druk MODE voor display 2.....0 μ S TR:20°
- Druk CAL voor display..... ZERO COMP: 0 μ S
- Druk CAL voor display..... CAL ZERO1: .000 μ S
- De Controller ijkt ZERO in alle 5 schalen, na elke schaal volgt "UPDATE". Pas na "ZERO 5" en "UPDATE" is de zero kalibratie gereed.
- Display toont SENS: 102.0% (deze waarde kan ook afwijken van 102.0%)
- Sensor in calibratie vloeistof (b.v. 1.413 μ S (1,4 ms/cm)).
- Druk op CAL
- Druk op ENT voor display CAL S: xxxx μ S (waarde rond kalibratievloeistof waarde)
- Wacht tot R niet meer knippert
- Met ▲ en ▼ naar waarde calibratie vloeistof
- Druk op ENT verschijnt UPDATE
- Klaar om te meten!



VOLLEDIGE GEBRUIKSAANWIJZING

Scan de QR-code voor de volledige gebruiksaanwijzing.

